



仕様 SPECIFICATIONS

形式 MODEL NUMBER	HVP-VC1-F26A※ ₁ -B ※ ₂ =1, 2, 3		
	A1	A2	A3
吐出量 DELIVERY	L/min	26	(1800min ⁻¹ , 無負荷時) AT 1800min ⁻¹ , NO LOAD
最高圧力 MAXIMUM PRESSURE	MPa	1.8	3.5
圧力調整範囲 PRESSURE ADJ. RANGE	MPa	0.8~1.8	1.4~3.5
最高回転速度 MAXIMUM SPEED	min ⁻¹	1800	
最低回転速度 MINIMUM SPEED	min ⁻¹	750	
回転方向 SHAFT ROTATION		RIGHTHAND ROTATION VIEW FROM SHAFT END	
作動油 HYDRAULIC OIL		150 VG 22, 32, 46, 68	
油温 OIL TEMPERATURE	°C	0~65 ※ ₂	
粘度 VISCOSITY	mm ² /s	15~350 ※ ₂	
質量 MASS.	Kg	10.2	

※₂ 油温と粘度は両方の条件を満足する範囲でお願いいたします。
Condition of usage is within both oil temperature and viscosity.

承認 CHECKED	検査 DATE	仕様変更 REV. NO.	承認 CHECKED	検査 DATE	仕様変更 REV. NO.

納入先 CUSTOMER Messrs	販売先 顧客名義 株式会社
名称 NAME/形式 MODEL NO.	販売用 SERIAL NO.
仕様書番 No. 形式 No.	用途 USE
VARIABLE DISPLACEMENT VANE PUMP	
HVP-VC1-F26A※ ₁ -B	
承認 APPROVED	検閲 CHECKED
	内容 CONTENTS
	外観図 OUTLINE DRAWING
製造工場 株式会社 Tokai Industry Co., Ltd.	図番 SCALE 1:1

第一角 第一角 ANGLE PROJECTION

1:1 1020002A10